

PRE FILTRO ERGONIC PF420 P2 R D

SKU: 2519010820824


DESCRIPCIÓN:

El prefiltro ERGONIC PF420 P2 R D está diseñado para dispositivos de filtros múltiples y protege contra partículas. P2 corresponde a protección contra aerosoles sólidos y/o líquidos ligeramente tóxicos o irritantes. Es compatible con los filtros y respiradores ERGONIC de medio rostro 100 y 200S, y de rostro completo 1000S.

CARACTERÍSTICAS:

P2 **Partículas:** filtra al menos el 94% de los contaminantes del aire

Pre filtro para partículas, reutilizable. Diseñado para ser combinado con los filtros F500V A1, F500VG A1E1 y F500M ABEK1, uniéndose con el retenedor F421RP.



INFORMACIÓN

- Empaque: Bolsa 10 unidades
- Caja máster: 10 pares

Dimensiones (cm)	Largo	Ancho	Alto	Peso (kg.)
Producto	10,5	8,5	0,3	0,2
Caja máster	46	23	17	2

CERTIFICACIONES:

EN 14387:2004 + A1:2008
EU 2016/425

CE 0082



RESTRICCIONES:

Los respiradores no suministran oxígeno y no deben utilizarse en atmósferas que contengan menos del 19,5% de oxígeno. Utilice en áreas ventiladas. No utilice en atmósferas explosivas. No utilice para concentraciones de contaminantes que sean inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IDLH), se desconozcan o cuando la concentración exceda 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) en el modo de purificación de aire, 50 veces el PEL en el modo de suministro de aire o según especificaciones Estándares de OSHA o



regulaciones gubernamentales aplicables, lo que sea menor. Si siente algún malestar físico (dificultad para respirar, mareos, náuseas) debe retirarse del área contaminada. No altere, modifique o dañe estos filtros. Reemplace el respirador o filtros si se encuentran dañados, no se obtiene un ajuste apropiado, si percibe un olor o sabor extraño, si percibe irritación o si se le dificulta la respiración. No usar con barba o vello facial que evite el buen sello entre el rostro y la superficie del respirador.

APLICACIÓN:

Combinado siempre con un respirador, pueden ser utilizados en soldadura, pintado, industria del acero, farmacéutica, agroquímicos, fumigación, fundición, industria del papel, pesticidas, trabajos en madera, imprenta, agricultura, tabaco, minería, procesamiento de aluminio, textiles, vidrio, industria agroquímica, laboratorios, cemento, fibra de vidrio, carbón, refinería de petróleo, electrólisis, embalsamado, abrillantado, adhesivos, construcción, automotriz, proceso de alimentos, industria del transporte, construcción de yates/barcos, salud, fabricación de muebles, trabajos con metales primarios y procesados.

ADVERTENCIA:

Antes de utilizar los filtros y respiradores, deberá leer y comprender las instrucciones de uso suministradas en el interior del envase. Los filtros se deben almacenar en un ambiente limpio, libre de contaminantes y de temperatura o humedad externa.