

## RESPIRADOR ERGONIC MEDIO ROSTRO 100

**SKU:** TALLA S: 2519010820818, TALLA M: 2519010820819,  
TALLA L: 2519010820820

### DESCRIPCIÓN:

Respirador Serie 100 de medio rostro de dos vías. Posee resistentes conectores tipo bayoneta para filtros. Su diseño ergonómico proporciona un óptimo campo de visión al usuario.

### CARACTERÍSTICAS:

Arnés ajustable con bandas elásticas hipoalergénicas con sistema drop down y cintas de sujeción. Válvulas de inhalación y exhalación. Pieza facial de TPR (termoplástico).

### ALMACENAJE

Conserve el respirador en una bolsa sellada en un área limpia, seca y no contaminada.

### INFORMACIÓN

- Empaque: Caja Unidad
- Caja máster: 20 unidades

| Dimensiones (cm) | Largo | Ancho | Alto | Peso (kg.) |
|------------------|-------|-------|------|------------|
| Producto         | 12    | 7     | 15   | 0,5        |
| Caja máster      | 51    | 43    | 16   | 2,8        |

### CERTIFICACIONES:

EN140:1998

EU 2016/425

CE 0082



### RESTRICCIONES:

Este respirador no suministra oxígeno y no debe utilizarse en atmósferas que contengan menos del 19,5% de oxígeno. Utilice en áreas ventiladas. No utilice en atmósferas explosivas. No lo utilice para concentraciones de contaminantes que sean inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IDLH), se desconozcan o cuando la concentración exceda 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) en el modo de purificación de aire, 50 veces el PEL en el modo de suministro de aire o según especificaciones Estándares de OSHA o regulaciones gubernamentales aplicables, lo que sea menor. Si siente algún malestar físico (dificultad para respirar, mareos, náuseas) debe retirarse del área contaminada. No altere, modifique o dañe este respirador. Reemplace el respirador si se encuentra dañado, no se obtiene un ajuste apropiado, si percibe un olor o sabor extraño, si percibe irritación o si se le dificulta la respiración. No usar con barba o vello facial que evite el buen sello entre el rostro y la superficie del respirador.

### APLICACIÓN:

Combinado siempre con el filtro adecuado, el respirador puede ser utilizado en soldadura, pintado, industria del acero, farmacéutica, agroquímicos, fumigación, fundición, industria del papel, pesticidas, trabajos en madera, imprenta, agricultura, tabaco, minería, procesamiento de aluminio, textiles, vidrio, industria agroquímica, laboratorios, cemento, fibra de vidrio, carbón, refinería de petróleo, electrólisis, embalsamado, abrillantado, adhesivos, construcción, automotriz, proceso de alimentos, industria del transporte, construcción de yates/barcos, servicios de salud, fabricación de muebles, trabajos con metales primarios y procesados. Usar siempre con protección visual.